



应用工况:



主要特性:




产品介绍:

- 标配AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 再生制动、再生换向、再生减速；
- 除了应用再生制动技术，还可智能管理电车消耗，因此电瓶可持续更长时间的作业，无需频繁充电；
- 前轮换向时，不需调转身即可改变行驶方向；
- 长物料专用，解决了货物超长，通道偏小的仓储要求，增加仓储面积，常用于长型钢材、木材、铝材搬运及堆垛；
- AC马达通过利用整体式动力模块使叉车电瓶电流的转换更加平稳、精确和高效。无碳刷设计，从而减少了维修工作并降低整体运行成本；
- 标配带减震功能的门架；
- 全液压助力转向系统，转向灵活轻便，使操作轻便更安静采用了具备再生制动能力的自调整式电动盘式制动器；
- 高强度护顶架，非常坚固同时也能为驾驶员提供极佳的视野。

相关参数:

货号	单位	SHE00451
最大起升重量	Kg	2000
载荷中心	mm	500
最大起升高度	mm	6000
货叉尺寸	mm	1070 100 5
门架倾斜角度		3/5
全长	mm	2240
全宽mm	mm	1398
护顶架高度	mm	2320
门架前移距离	mm	560
最小离地间隙	mm	80
行驶速度 满载/空载	km/h	7.5/8.5
行驶速度 侧向	km/h	5
起升速度 满载/空载	mm/s	160/315
爬坡度	%	≤10
总重 (无蓄电池)	Kg	2000
前轮	mm	Φ267 × 114
驱动轮	mm	Φ343 × 108
平衡轮	mm	Φ180 × 76
蓄电池	Ah	48V/300Ah




领先技术


- 长物料专用，解决了货物超长，通道偏小的仓储要求（图1）；
- 四向行驶，前轮换向时，不需调转车身即可改变行驶方向（图2）；
- 标配EPS转向系统，转向灵活轻便（图3）；



1




2




3



领先设计



>> 四向行驶



>> 再生制动
再生换向
再生减速

