



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池，护栏；
- 欧洲原装进口泵站，使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体；具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点；
- 美国原装进口电控系统反应灵敏，操控自如，具有再生制动、反接制动及无级调速等功能；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 多功能操作原装进口FREI手柄，标配紧急断电开关；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 车辆在转弯时感应系统能主动探测信号自动减速，保证人及货物的安全；
- 叉腿与车身通透焊接叉腿用加厚钢材，保证车身不变形；侧向操作视野更开阔。



>> 手柄大幅度旋转空间



>> 手柄大幅度旋转空间

相关参数

货号	最大起升高度	最大起升重量	载荷中心	自由起升高度	轮胎配置	货叉尺寸 (LxW)	货叉外宽	全长	全宽	门架闭合时高度
单位	mm	Kg	mm	mm	聚胺脂实心胎	mm	mm	mm	mm	mm
SHE00442	2500	1500	500	0	聚胺脂实心胎	1100*190	565	2100	800	1720
SHE00443	3000	1500	500	0	聚胺脂实心胎	1100*190	565	2100	800	1720
货号	货叉起升时最大高度	转弯半径	前轮至叉端距	最大行驶速度	爬坡能力	总重 (含蓄电池)	驱动轮	前轮	平衡轮	充电机
单位	mm	Kg	mm	km/h	%	Kg	mm	mm	mm	V/A
SHE00442	2900	1600	470	4	5	~730	Φ215*75	Φ80*70	Φ150*50	24/30
SHE00443	3440	1600	470	4	5	~730	Φ215*75	Φ80*70	Φ150*50	24/30

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。