



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更准确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长。
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强劲动力；
- 车架结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 计时器和电量表随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电；
- 电瓶尺寸和容量可选范围广，方便用户根据实际需要选配；
- 电瓶侧拉式设计方便维修和更换，提高工作效率。



>> 多功能操作手柄



>> 可折叠踏板



>> 电子转向技术



相关参数

货号	单位	SPB00020 /21/ 22/ 23	SPB00024 /25 / 26 /27	SPB00028 / 29 / 30
动力单元		电动	电动	电动
操作类型		步行式/ 乘驾式	步行式/ 乘驾式	步行式/ 乘驾式
载荷	Q (kg)	1400	1600	1600
载荷中心距	c (mm)	600	600	600
轴距	y (mm)	1307	1307	1375
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸 (直径 × 宽度)		Φ248X75	Φ248X75	Φ248X75
承载轮尺寸 (直径 × 宽度)	mm	Φ84X70	Φ84X70	Φ84X70
平衡轮尺寸 (直径 × 宽度)	mm	Φ115X55	Φ115X55	Φ115X55
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1x+ 2/ 4	1x+ 2/ 4	1x+ 2/ 4
门架下降后整车高度	h1 (mm)	1980/ 2135/ 2335/ 2500	1980/ 2135/ 2335/ 2500	2135
自由提升高度	h2 (mm)			1600
标配门架起升高度	h3 (mm)	3000/ 3300/ 3600/ 4000	3000/ 3300/ 3600/ 4000	4000/ 4500/ 5000
门架起升后整车高度	h4 (mm)	3500/ 3800/ 4100/ 4400	3500/ 3800/ 4100/ 4400	4500/ 5000/ 5500
手柄高度, 最小/最大	h14 (mm)	1015/ 1430	1015/ 1430	1005/ 1450
支撑腿高度	h8 (mm)	80	80	80
货叉下降后高度	h13 (mm)	85	85	85
整车长度	l1 (mm)	2050	2050	2105
到货叉垂直面的长度	l2 (mm)	900	900	1140
整车宽度	b1/ b2 (mm)	850	850	957
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	55/185/1150 或 1200	55/185/1150 或 1200	55/185/1150 或 1200
货叉架宽度	b3 (mm)	700	700	953
货叉外宽, 最小/最大	b5 (mm)	550/ 600/ 650	550/ 600/ 650	550/ 600/ 650
支撑腿内宽	b4 (mm)	265/ 315/ 365	265/ 315/ 365	265/ 315/ 365
离地间隙, 满载, 门架处	m1 (mm)	30	30	30
离地间隙, 轴距中心处	m2 (mm)	30	30	30
通道宽度, 带1000 × 1200mm托盘	Ast (mm)	2210	2210	2260
通道宽度, 带800 × 1200mm托盘	Ast (mm)	2180	2180	2230
转弯半径	Wa (mm)	1990/ 1580	1990/ 1580	2040/ 1630
行走速度, 满载/空载	km/ h	3-5 / 3-5	3-5 / 3-5	3-5 / 3-5
起升速度, 满载/空载	m/ s	0.13 / 0.23	0.13 / 0.23	0.13 / 0.23
下降速度, 满载/空载	m/ s	0.13 / 0.23	0.13 / 0.23	0.13 / 0.23
爬坡度, 满载/空载	%	5 / 7	5 / 7	5 / 7
制动		电磁式	电磁式	电磁式
驱动电机功率	kW	1.5	1.5	1.5
起升电机功率	kW	3	3	3
电瓶电压/电容	V/ Ah	24 / 280	24 / 280	24 / 280
电瓶重量	kg	228	228	228
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	650x248x550	650x248x550	650x248x550
电瓶型号		工业电瓶	工业电瓶	工业电瓶
驱动控制类型		交流 AC	交流 AC	交流 AC
厂商		柯蒂斯 CURTIS	柯蒂斯 CURTIS	柯蒂斯 CURTIS
工作分贝	dB (A)	70	70	70
转向		电子转向	电子转向	电子转向

领先技术

- 手柄设计符合人机工程学, 操作舒适方便, 控制按钮位置设计科学, 方便左右手操作;
- 门架上装有电子限位开关, 准确控制门架的最大起升高度, 防止对起升电机造成损害;
- 门架采用德国进口槽钢, 结构坚固耐用, 确保货叉的升起和下降稳定安全;
- 门架上装有安全网, 确保操作者受意外伤害;
- 双油缸起升设计, 避免摇晃, 保证货物平稳上升;
- 紧急反向行驶功能, 在向后行驶过程中, 一旦操作者背后碰到物体, 操作者会自然反应用身体撞击手柄反向按钮, 车子立即紧急反向行驶, 使操作者避免受到伤害。

全新电子转向技术

