



## 应用工况:



## 主要特性:



## 领先技术:

- 原装进口的FAAM蓄电池（图1）；
- 依据人机工程学设计的多功能手柄（图2）；
- 叉腿可起升设计，便于货物搬运（图3）；



## 产品介绍:

- 根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适；
- 立式驱动系统，可预防地面潮湿及杂物缠绕；
- 选配AC交流驱动电机，FAAM蓄电池，护栏；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 配用大容量的高效能电池，电量持久，带电量显示表，低电压报警灯；
- 车身设计紧凑，易于在狭小空间内作业；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车身设计坚固，承载力强。

## 相关参数

| 货号         | 单位   | SHE00511  | SHE00512    | SHE00513  |
|------------|------|-----------|-------------|-----------|
| 最大起升重量     | Kg   | 1500      | 2000        | 2500      |
| 载荷中心       | mm   | 600       | 600         | 600       |
| 最大起升高度     | mm   | 200       | 200         | 200       |
| 轮胎配置       |      | 聚氨酯实心胎    |             |           |
| 货叉尺寸 (LxW) | mm   | 1150*175  | 1150*175    | 1150*175  |
| 货叉外宽       | mm   | 550       | 685/550     | 685/550   |
| 全长         | mm   | 1817(无踏板) | 1907(踏板收起时) | 1907(无踏板) |
| 全宽         | mm   | 730       | 730         | 730       |
| 货叉最小离地高度   | mm   | 85        | 85          | 85        |
| 刹车         |      | 电磁式       |             |           |
| 转弯半径       | mm   | 1556      | 1646        | 1646      |
| 前轮至叉端距     | mm   | 165       | 165         | 165       |
| 最大行走速度     | Km/h | 5~6       | 5~6         | 5~6       |
| 总重         | Kg   | ~500      | ~600        | ~500      |
| 驱动轮        | mm   | Φ215*75   | Φ215*75     | Φ215*75   |
| 前轮         | mm   | Φ80*70    | Φ80*70      | Φ80*70    |
| 平衡轮        | mm   | Φ100*40   | Φ100*40     | Φ100*40   |
| 蓄电池 电压/容量  | V/Ah | 24/140    | 24/210      | 24/140    |
| 充电机        | V/A  | 24/20     | 24/30       | 24/20     |

**上海速帕工业设备有限公司**

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。