

## 应用工况:



## 产品介绍:

- 正确定位滑轮及工作机台使后部张力最小化;
- 托盘搬运车和升降平台功能相结合;
- 承载和卸载操作的最理想工具;
- 重型连焊钢质框架和货叉可轻松操作重货;
- 操纵杆简便, 加上后轮处2个固定制动器增加了安全性;
- 配有一个踏板确保更方便, 快速提升货物;
- 额定载重为1000公斤型号车配有的转向手柄确保更舒适筒易地转弯;
- 根据人机工程学原理设计的舵柄, 操作简单、灵活;
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能, 效率高;
- 意大利进口密封元件: 优质、使用寿命长、密封效果好;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 可选停车制动功能: 手制动/脚制动。



## 相关参数

型号	单位	SHE00759	SHE00760	SHE00761	SHE00762	SHE00763	SHE00764	SHE00765	SHE00766
类型		无平台	无平台	无平台	无平台	有平台	有平台	有平台	有平台
额定载重量	(Kg)	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000
货叉(台面)最小高度	h(mm)	85	85	85	85	88	88	88	88
货叉(台面)最大高度	H(mm)	830	830	830	830	833	833	833	833
货叉(台面)宽度	W(mm)	526/690	526/690	526	690	538	703	538	703
总长	L1(mm)	1550	1550	1640	1640	1550	1550	1640	1640
总宽	W1(mm)	526/691	526/691	687	852	538	703	693	858
总高	H1(mm)	1012	1012	1307	1307	1012	1012	1307	1307
前轮规格 (PU轮)	(mm)	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68	Φ75×68
后轮规格 (PU轮)	(mm)	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40	Φ150×40
净重	(Kg)	107	116	135	138	122	136	150	158