

相关参数

货号	单位	SAE00030	SAE00031	SAE00032	SAE00033
平台最大高度	m	4	6	8	9
平台最大作业高度	m	5.7	7.7	9.7	10.7
额定载荷	kg	125	125	125	125
平台尺寸	m	0560 05	0560 05	0560 05	0560 05
电源电压	V/Hz	AC220/50	AC220/50	AC220/50	AC220/50
功率	KW	15	15	15	15
重量	kg	185	210	250	280
外形尺寸长*宽*高	m	1.05×0.75×1.65	1.30×0.80×1.65	1.30×0.80×1.98	1.35×0.85×1.98




升降机桅杆全部采用高强度、轻便铝合金型材，又称太空铝合金。



多导向导轮工艺，使得升高后的间隙也被控制在最小范围，且由多个导轮组成，避免磨损带来直接的影响，下降平稳。



升降平台上下均设有操作按钮，设计科学、人性化，可为操作人员提供极大的便利。



整台升降机（除铝合金型材外）静电喷塑，通过高温烘箱使机器表面色泽光亮，不会出现划痕，长时间使用也不会出现生锈，取代了油漆喷涂的缺陷。



铝合金升降平台底盘上装有水平仪，工作时可根据水平位置调整桅杆与地面的垂直度，从而防止桅杆倾斜而出现危险。



当升降平台意外失去动力时可打开应急下降装置，使平台缓慢下降到初始位置。（右图黄色圆圈所示）

