



橡胶防滑包边, 设计人性化



产品介绍:

- 多导向导轮工艺, 从四个面控制型材与型材之间的间隙, 使得升高后的间隙也被控制在最小范围, 且由多个导轮组成, 避免磨损带来直接的影响, 上升平稳, 晃动小;
- 液压泵站 (电机、齿轮泵、电磁阀) 全部采用成套液压站, 噪音降到最小分贝;
- 设有牵引手柄, 可任意牵引和转向;
- 液压油缸内密封件均采用进口密封件, 加长了使用寿命;
- 整台升降机 (除铝合金型材外) 静电喷塑, 通过高温烘箱使机器表面色泽光亮, 不会出现划痕, 长时间使用也不会出现生锈, 取代了油漆喷涂的缺陷;
- 本机系统设有防管路破裂装置, 管路一旦破裂, 自动关闭, 锁定平台原有位置;
- 升降桅柱全部用高强度太空铝合金型材, 整机重量轻, 移动十分轻便;
- 当升降平台意外失去动力时 (停电) 可打开应急下降装置, 使平台缓慢下降到初始位置;
- 铝合金升降平台底盘上装有水平仪, 工作时可根据水平位置调整桅杆与地面的垂直度, 从而防止桅杆倾斜而出现危险。



相关参数

货号	单位	SAE00068	SAE00069	SAE00070	SAE00071	SAE00072
平台最大高度	m	6	8	9	10	12
平台最大作业高度	m	7.7	9.7	10.7	11.7	13.7
额定载荷	kg	200	200	200	200	200
平台尺寸	m	1.18 × 0.60	1.18 × 0.60	1.38 × 0.60	1.38 × 0.60	1.48 × 0.60
电源电压	V/Hz	AC220/50	AC220/50	AC220/50	AC220/50	AC220/50
功率	KW	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
重量	kg	320	385	450	490	560
外形尺寸长*宽*高	m	1.35 × 0.85 × 1.65	1.35 × 0.85 × 2.00	1.55 × 0.95 × 2.00	1.55 × 0.95 × 2.00	1.65 × 1.00 × 2.00