

相关参数

货号	额定载荷kg	最大平台高度mm	最低高度mm	台面尺寸mm	起升时间s	电机功率kw	电压v	整机重量kg
SAE00546	300	6000	1130	1800 × 880	49	2.2	DC-24V	1230
SAE00547	500	6000	1130	1800 × 880	52	2.2	DC-24V	1250
SAE00548	300	7500	1240	1800 × 880	57	2.2	DC-24V	1300
SAE00549	500	7500	1440	1800 × 880	88	2.2	DC-24V	1380
SAE00550	300	9000	1340	1800 × 1000	59	2.2	DC-24V	1350
SAE00551	500	9000	1580	1800 × 1000	90	2.2	DC-24V	1450
SAE00552	300	11000	1620	2100 × 1150	93	2.2	DC-24V	1750
SAE00553	500	11000	1620	2100 × 1150	97	3	DC-24V	1800
SAE00554	300	12000	1780	2450 × 1350	149	3	DC-24V	2500
SAE00555	500	12000	1780	2450 × 1350	153	3	DC-24V	2550
SAE00556	300	14000	1950	2450 × 1350	151	3	DC-48V	3100
SAE00557	500	14000	1950	2450 × 1350	155	3	DC-48V	3150
SAE00558	300	16000	1980	2750 × 1500	128	3	DC-48V	3550
SAE00559	500	16000	1980	2750 × 1500	132	3	DC-48V	3600
SAE00560	1000	9000	1760	2000 × 1200	110	3	DC-24V	1750

产品介绍：

- 急停按钮紧急保护功能：举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮，增加了设备使用的安全；
- 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作；
- 设有防止升降台超载的安全保护装置，以及防止液压管路破裂的安全保护阀；
- 单手柄比例控制系统：有效提高了产品的操控性能和灵敏度，并可调节举升和行走的速度，有效实现精确控制；
- 车载自检与报警系统：实时反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如地面深坑、举升倾斜、非正常举等状态并及时报警；
- 平台交流供电输入和紧急手动，底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口；
- 工作平台上可选配交流电源插座：为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利；
- 安全指示和使用说明标贴：使用者提供更人性化的操作便利；
- 工作平台防滑脚垫：增加工作人员在平台上的安全性；
- 充电指示灯：有效指示设备充电状态并实现故障报警；
- 地面控制：工作人员可以在地面实现对设备的升降功能；
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全；

