

相关参数

货号	单位	SAE00415	SAE00416	SAE00416
平台最大高度	mm	8000	9500	11500
最大工作高度	mm	10000	11500	13500
最小离地间隙	mm	200	200	200
平台额定载荷	kg	550	500	450
平台延伸部分载重	kg	112	112	112
工作平台尺寸	mm	2500 × 1120	2500 × 1120	2500 × 1120
平台延伸尺寸	mm	1270	1270	1270
轮胎 (实心轮胎)		6.50-10	6.50-10	6.50-10
起升电机	v/kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw
蓄电池	v/Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah
充电器	v/A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
整机长度	mm	3700	3700	3700
上升/下降速度		72/60sec	86/74sec	89/83sec
整机宽度	mm	1680	1680	1680
整机高度	mm	2460	2460	2580
整机重量	kg	2080	2090	2200
轴距	mm	1900	1900	1900

产品介绍:

- 无痕实心轮胎: 采用无痕实心橡胶轮胎, 行驶更加平稳、减震, 不会对地面产生压痕;
- 倾斜报警系统: 当设备发生倾斜时, 设备发出蜂鸣声报警, 直至切断电源, 停止所有动作。
- 紧急下降系统: 在断电或其他故障时, 可以启用紧急下降开关, 降下平台;
- 自动故障诊断系统: 可自动分析设备故障原因, 显示错误代码;
- 工作平台防滑脚垫; 增加工作人员在平台上的安全性;
- 充电指示灯、延伸平台、大容量牵引电池、安全检修支撑杆、水平指示器、运输标准叉车孔、超载限制。



选装配置:

- 频闪灯、连接到平台的AC电源。

