



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 交流驱动系统使整车反应更迅速, 控制更精确, 运行更平稳, 电瓶使用寿命更长;
- 最新的交流控制器, 质量可靠, 性能优异, 具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能, 可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态;
- 世界一流的液压站, 低噪音, 小振动, 密封性能好, 空载满载下降速度自动调整,
- 高强度车身设计, 适合高强度工作场所, 使用寿命长;
- 卓越的空托盘进出性能, 使作业效率大大提高;
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件, 所有电线、电缆均有可靠的保护;
- 紧急反向行驶功能, 在向后行驶过程中, 一旦操作者背后碰到物体, 车子立即紧急反向行驶, 使操作者避免受到伤害;
- 人性化设计的控制手柄, 方便左右手操作, 提高驾驶舒适性;
- 慢速行驶功能, 将手柄处于近垂直状态, 行驶速度会自动降低, 便于在狭窄空间内实现精确作业;
- 较长的操纵手柄, 大大降低了转向力, 使操纵更轻便;

相关参数:

货号	单位	SPB00042
操作类型		步行式
额定载荷	Q (kg)	1000
载荷中心距	c (mm)	600
带电瓶重量	kg	525
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		PU/ PU
静止高度	h1 (mm)	1940
自由提升高度	h2 (mm)	1520
起升高度	h3 (mm)	1600
门架起升后整车高度	h4 (mm)	1976
货叉降低后高度	h13 (mm)	85
整车长度	l1 (mm)	1600
整车宽度	b1/ b2 (mm)	800
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	60/ 190/ 1150
货叉外宽	b5 (mm)	570
通道宽度, 带1000*1200mm托盘	Ast (mm)	2100
通道宽度, 带800*1200mm托盘	Ast (mm)	2031
转弯半径	Wa (mm)	1430
行走速度, 满载/空载	km/h	3.5 / 4
起升速度, 满载/空载	m/s	0.09 / 0.17
下降速度, 满载/空载	m/s	0.10 / 0.09
最大爬坡度, 满载/空载	°	3/6

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，
- 高强度车身设计，适合高强度工作场所，使用寿命长；
- 卓越的空托盘进出性能，使作业效率大大提高；
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件，所有电线、电缆均有可靠的保护；
- 紧急反向行驶功能，在向后行驶过程中，一旦操作者背后碰到物体，车子立即紧急反向行驶，使操作者避免受到伤害；
- 人机化设计的控制手柄，方便左右手操作，提高驾驶舒适性；
- 慢速行驶功能，将手柄处于近垂直状态，行驶速度会自动降低，便于在狭窄空间内实现精确作业；
- 较长的操纵手柄，大大降低了转向力，使操纵更轻便；

相关参数:

货号	单位	SPB00042
操作类型		步行式
额定载荷	Q (kg)	1000
载荷中心距	c (mm)	600
带电瓶重量	kg	525
轮胎类型，驱动轮/承载轮		PU/ PU
静止高度	h1 (mm)	1940
自由提升高度	h2 (mm)	1520
起升高度	h3 (mm)	1600
门架起升后整车高度	h4 (mm)	1976
货叉降低后高度	h13 (mm)	85
整车长度	l1 (mm)	1600
整车宽度	b1/ b2 (mm)	800
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	60/ 190/ 1150
货叉外宽	b5 (mm)	570
通道宽度，带1000*1200mm托盘	Ast (mm)	2100
通道宽度，带800*1200mm托盘	Ast (mm)	2031
转弯半径	Wa (mm)	1430
行走速度，满载/空载	km/h	3.5 / 4
起升速度，满载/空载	m/s	0.09 / 0.17
下降速度，满载/空载	m/s	0.10 / 0.09
最大爬坡度，满载/空载	°	3/6