

应用工况:



产品介绍:

- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570：1999安全标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 机械结构设计的夹具与叉车方便地配合，仅依靠叉车的动作，不需要其它动力；
- 加大型的鹰嘴，双倍保护搬运各种开口桶及闭口桶；
- 适用于工厂、仓库、车站、码头等处搬运油料。



领先设计:

相关参数

型号	单位	SHE01565
载重	Kg	360×2
净重	Kg	65
外形尺寸	(mm)	920×860×930
夹口最低高度	(mm)	520
夹扣中间高度	(mm)	670
夹口最高高度	(mm)	820
叉车支腿宽度厚度	(mm)	155×55
叉车支腿内宽度	(mm)	410
叉车支腿外宽度	(mm)	730

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。