



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 电子转向系统轻松省力，更灵敏；
- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强动力，适合月台作业；
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- 高精度的内置侧滚轮门架滚轮，保证起升下降平稳顺畅；
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件，所有电线、电缆均有可靠的保护，固定，大大降低了 电器故障；
- 门架与车架装配式连接结构，使门架安装、更换极为方便；
- 人机化设计的手柄头，美观、所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现；
- 人机化设计的控制手柄，方便任一手操作，提高驾驶舒适性；
- 较长的操纵手柄，大大降低了操纵车子所需力量，使操纵更轻便；
- 货叉和叉腿宽度可调，适用各种托盘作业；
- 侧拉式电瓶设计，方便电瓶更换；
- 起升缸底部安装防爆阀，即使油管爆裂，门架也不会快速下降；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止。



>> 多功能操作手柄



>> 高标准门架

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SHED0082	SHED0083	SHED0084	SHED0085		
额定载重	kg	1400	1400	1400	1400		
货号		SHED0086	SHED0087	SHED0088	SHED0089	SHED0090	SHED0091
额定载重	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600
起升高度	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
门架最大高度	mm	4198	4498	4798	5195	5180	5180
静态高度	mm	1980	2135	2335	2535	2135	2135
载荷中心	mm	600	600	600	600	600	600
操作类型		步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)
货叉最低位高度	mm	50	50	50	50	50	50
标准货叉规格(W*L)	mm	可调*1070	可调*1070	可调*1070	可调*1070	可调*1070	可调*1070
货叉宽度	mm	100	100	100	100	100	100
最小转弯半径	mm	1430	1430	1430	1430	1430	1430
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2020	2020	2020	2020	2020	2020
最小离地间隙	mm	30	30	30	30	30	30
最大行驶速度满载	km/h	3	3	3	3	3	3
空载	km/h	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
最大起升速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
最大下降速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
爬坡度	%	5	5	5	5	5	5
空载	%	7	7	7	7	7	7
不带电池自重(3m)	kg	1162/1220	1162/1220	1162/1220	1162/1220	1431	1431
带电池自重(3m)	kg	1403/1461	1403/1461	1403/1461	1403/1461	1672	1672
整车全长	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
车体长度	mm	1582	1582	1582	1582	1582	1582
宽腿外宽	mm	1470	1470	1470	1470	1470	1470
宽腿内宽	mm	1270	1270	1270	1270	1270	1270
车体高度	mm	1320	1320	1320	1320	1320	1320
车体长度	mm	830	830	830	830	830	830
车体宽度	mm	850	850	850	850	850	850
车体高度	mm	750	750	750	750	750	750
手柄宽度	mm	430	430	430	430	430	430
轮子类型(前/后)		PU	PU	PU	PU	PU	PU
轮子数量		1xDI, 1xU, 4xF	1xDI, 1xU, 4xF	1xDI, 1xU, 4xF	1xDI, 1xU, 4xF	1xDI, 1xU, 4xF	1xDI, 1xU, 4xF
轮轴心距	mm	1307	1307	1307	1307	1307	1307
类型		电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁
行走	KW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
起升	KW	3	3	3	3	3	3
电压	V	24	24	24	24	24	24
容量	Ah	280	280	280	280	280	280

领先技术

- 车架结构坚固耐用，确保货叉轻松处理重型货物；
- 计时器和电量表随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电（图1）；
- 电瓶侧拉式设计，方便维修和更换，提高工作效率（图2）；
- 智能充电器，有效延长电池寿命（图3）；
- 手柄头设计符合人机工程学，操作舒适方便，控制按钮位置设计科学，方便左右手操作；
门架上装有电子限位开关，准确控制门架的最大起升高度，防止对起升电机造成损害；
- 门架结构坚固耐用，确保货叉的起升和下降稳定安全；
门架上装有安全网，保护操作者免受意外伤害；
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性舒适性；
- 货叉和叉腿宽度可调，适用各种托盘作业；
- 起升缸底部安装防爆阀，即使油管爆裂，门架也不会快速下降；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

 www.supare.com |  400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。