

应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 平衡重式设计，适用于各种型号的托盘；
- 无腿设计，车身可以紧靠货架装卸货物，操作灵活方便；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，提高效率；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承,完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 车身颜色可根据客户要求提供。
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；



>> 可折叠踏板



>> 多功能手柄



>> 高强度货叉

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPB00153	SPB00185	SPB00186
驱动方式		电动	电动	电动
驾驶方式		站驾	站驾	站驾
额定载荷	kg	1000	1000	1000
载荷中心距	mm	500	500	500
轮距	mm	1074	1074	1074
自重	kg	1586	1686	1786
轮子		PU轮	PU轮	PU轮
轮子尺寸,前轮		210	210	210
轮子尺寸,后轮		124	124	124
驱动轮		230	230	230
前轮轮距	mm	670	670	670
后轮轮距	mm	608	608	608
门架缩回时高度	mm	1790	2040	2190
起升高度	mm	70~2500	70~3000	70~3300
总体长度	mm	2540	2540	2540
车体宽度	mm	850	850	850
货叉长度	mm	1070	1070	1070
货叉外宽	mm	200~810	200~810	200~810
转弯半径	mm	1473	1473	1473
行驶速度,满载/空载	km/h	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0
提升速度,满载/空载	km/h	70	70	70
下降速度,满载/空载	km/h	100	100	100
行车制动	mm	1	1	1
驱动电机功率	kw	16	16	16
提升电机功率	kw	22	22	22
蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210	24/210	24/210
蓄电池重量	kg	210	210	210
蓄电池尺寸(长X宽X高)	mm	650x200x540	650x200x540	650x200x540

