

应用工况:



产品介绍:

- 进口液压泵站. 提升货物平稳有力, 高品质无故障;
- 采用美国原装进口免维护启动蓄电池, 节省维护时间和成本;
- 电力持久. 带电量显示表, 低电压报警灯;
- 特殊轧制工艺制造门架, 确保更长久、更安全的使用;
- 标准配置为可调锻打货叉, 便于操作各类托盘;
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 符合欧洲EN1757-1: 2001标准。



相关参数:

货号	单位	SHED0075	SHED0076	SHED0077	SHED0078	SHED0079
额定载重	(Kg)	1000	1000	1000	1000	1000
载荷中心	(mm)	500	500	500	500	500
货叉最小/最大高度	(mm)	65/1600	65/2450	65/2900	65/3100	65/3300
作业时最大高度	(mm)	2090	2940	3390	3590	3790
货叉长度	(mm)	1000	1000	1000	1000	1000
货叉宽度	(mm)	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790
起升速度 (满载/空载)	(mm/s)	95/127	95/127	95/127	95/127	95/127
塞车宽度	(mm)	1502	1502	1502	1502	1502
整车长度	(mm)	1674	1710	1674	1674	1674
整车高度	(mm)	2090	1800	2000	2125	2225
前轮规格 (PU轮)	(mm)	φ 82x70	φ 82x70	φ 82x70	φ 82x70	φ 82x70
后轮规格 (PU轮)	(mm)	φ 180x50	φ 180x50	φ 180x50	φ 180x50	φ 180x50
最小转弯半径	(mm)	1525	1525	1525	1525	1525
AST最小直角通道	(mm)	2225	2225	2225	2225	2225
泵站功率	(KW/v)	1.5/12	1.5/12	1.5/12	1.5/12	1.5/12
电池参数 (免维护电池)	(Ah/v)	120/12	120/12	120/12	120/12	120/12
净重	(Kg)	482	552	573	582	592