

应用工况:



产品介绍:

- 紧凑型免保养设计;
- 独有的手摇省力结构让起升更快捷、更安全;
- 重型“C”型钢门架坚固安全;
- 货叉宽度可调范围: 160 毫米- 690毫米 (SHE00422, SHE00423);
- 2个刹车装置位于驱动轮上;
- 符合欧洲EN1757-1: 2001标准;
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 车架设计坚固, 承载力强。



相关参数

货号	单位	SHE00422	SHE00423	SHE00424
额定载重	Kg	250	500	1000
载荷中心	mm	400	500	600
货叉最大高度	mm	1560	1560	1500
货叉最低高度	mm	90	90	88
货叉宽度可调范围	mm	150-690可调	160-690可调	540不可调
货叉宽度	mm	60	70	160
货叉长度	mm	800	1000	1150
手摇每圈升高量	mm	40	22	9.5
离地间隙	mm	18	18	24
最小转弯半径(外圈)	mm	1075	1075	1250
前轮规格	mm	φ 80 × 47	φ 80 × 47	φ 80 × 47
后轮规格	mm	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 50
整车尺寸	mm	1325 × 725 × 2030	1325 × 725 × 2030	1325 × 725 × 2030
净重	kg	140	146	182

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。