

应用工况:



产品介绍:

- 高品质油缸和进口密封圈，大大提高了密封性能，降低维修成本
- 结构科学合理、操作轻巧灵活
- 门架采用优质冷拉无缝钢管，经多道镀铬处理，耐用不生锈
- 符合欧洲EN1757-1: 2001标准



相关参数

货号	单位	SPB00173	SPB00174	SPB00175	SPB00176	SPB00177
额定载重量	kg	200	200	400	400	400
载荷中心	mm	320	320	350	350	350
平台最小/最大高度	mm	200/850	200/1200	200/850	200/1200	200/1500
平台长度	mm	600	600	650	650	650
平台宽度	mm	500	500	550	550	550
整车尺寸	mm	940 × 560 × 960	940 × 560 × 1310	1040 × 590 × 970	1040 × 590 × 1310	1040 × 590 × 1610
前轮规格(PU轮)	φ mm	Φ125 × 40	Φ125 × 40	Φ150 × 43	Φ150 × 43	Φ150 × 43
后轮规格(PU轮)	φ mm	Φ125 × 40	Φ125 × 40	Φ150 × 43	Φ150 × 43	Φ150 × 43
最小转弯半径	mm	800	800	900	900	900
净重	kg	53	58	72	78	83

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。