



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强大动力，在满载情况下，继续保持高速运行，大于8%的满载爬坡能力，使作业更广泛更高效；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- 高强度车身设计，适合高强度工作场所，使用寿命长；
- 前后车架通过新型的上连杆联接，减少了车辆在行驶过程中的摆动；
- 卓越的空托盘进出性能，使作业效率大大提高；
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件，所有电线、电缆均有可靠的保护，固定，大大降低了电器故障；
- 前车架上的圆弧板设计，使前车架在上升过程中提高安全性，避免发生夹手事故；
- 后车架圆弧形设计，保证了车子行驶的通过性，后车体边沿离地高度精确设计，避免操作者的脚受到伤害；
- 紧急反向行驶功能，在向后行驶过程中，一旦操作者背后碰到物体，操作者会自然反应应用身体撞击手柄反向按钮，车子立即紧急反向行驶，使操作者避免受到伤害；
- 紧急断电插拔件作为标准配置，只需拉出插拔件就可以切断所有电源，车子立即停止；
- 防滑制动功能，使车子在失控或者斜坡行驶时，防止其下滑；
- 人机化设计的手柄头，美观、简洁，所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现；
- 人机化设计的控制手柄，方便左右手操作，提高驾驶舒适性；
- 较长的操纵手柄，大大降低了转向力，使操纵更轻松；
- 手柄转向角大于180度，整车车身较短，使车子转弯半径较小，增加了操作的灵活性；
- 慢速行驶功能，将手柄处于近垂直状态，行驶速度会自动降低，便于在狭窄空间内实现精确作业；
- 交流驱动电机，无碳刷，基本无需维修,大大减少维护成本。

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPC00001	
动力单元		电动	
操作类型		步行式	
载荷	Q (kg)	2000	
载荷中心距	c (mm)	600	
前轮到货叉垂直面距离	x (mm)	916/ 982	937/ 1003
轴距	y (mm)	1418	1438
自重(不含电瓶)	kg	535	
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量		1x +2/ 2 or 4	
前轮距, 操纵端	b(10) mm	498	
后轮距, 承载端	b(11) mm	370/ 515	
起升高度	h3 mm	125	
手柄高度, 最小/最大	h14 mm	825/ 1190	
货叉下降后高度	h13 (mm)	85	
整车长度	l1 (mm)	1748	1818
到货叉垂直面的长度	l2 (mm)	598	
整车宽度	b1/b2 (mm)	710	
货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	55x170x1150	55x170x1220
货叉外宽, 最小/最大	b5 (mm)	540/685	
离地间隙	m2 (mm)	35	
通道宽度, 带1000 × 1200mm托盘	Ast (mm)	2400	
通道宽度, 带800 × 1200mm托盘	Ast (mm)	2300	
转弯半径	Wa (mm)	1638	1659
行走速度, 满载/空载	km/ h	5/ 5.5	
起升速度, 满载/空载	m/ s	0.051/0.060	
下降速度, 满载/空载	m/ s	0.052/0.059	
爬坡度, 满载/空载	%	8/16	
制动		电磁式	
驱动电机功率	kW	1.1	
起升电机功率	kW	0.84	
电瓶电压/容量	V/ Ah	24/210	
电瓶重量	kg	205	
电瓶尺寸, 长/宽/高	mm	650/540/200	
驱动控制类型		交流 AC	
工作分贝	dB (A)	74	

领先技术

- 多功能操作手柄, 手柄转向角大于180度, 整车车身较短, 使车子转弯半径较小;
- 紧急断电插拔件就可以切断所有电源, 车子立即停止;
- 180度转向操作
- 后车架圆弧形设计, 保证了车子行驶的通过性, 后车边沿离地高度精确设计, 避免操作者的脚受到伤害。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

 www.supare.com |  400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。