

应用工况:



产品介绍:

- 紧凑且坚固结构，可电动行驶；
- 保养频率低，体重轻盈，操作可见度高；
- 采用欧洲原装进口优质电动部件和驱动轮；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 采用进口驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，操控自如；
- 配用大容量的高效能电池，电量持久，带电量显示表，低电压报警灯；
- 采用重型设计，结构紧凑，操作视野开阔；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 符合欧洲EN1757-1: 2001标准。



>> 多功能操控手柄



>> 高精密的联动部件



>> 可起升聚氨酯脚轮

相关参数

货号	单位	SHE00629	SHE00630	SHE00631	SHE00632
额定载重量	kg	1500	1500	2000	2000
载荷中心 C	mm	650	650	650	650
货叉最小/最大高度 h/ h2	mm	85/205	85/205	85/205	85/205
单货叉宽度 e	mm	160	160	160	160
货叉宽度 m	mm	520	680	520	680
货叉长度 l	mm	1150	1150	1150	1150
行驶速度 (满载/空载)	km/h	5.0/6.5	5.0/6.5	5.0/6.5	5.0/6.5
驱动轮参数 (PU轮)		1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80
电池参数 (Ah N)		80/24(启动电池)	80/24(启动电池)	160/24(启动电池)	160/24(启动电池)
整车尺寸 Lx Wx H	mm	1800x730x 1 3 1 0	1800x730x 1 3 1 0	1800x730x 1 3 1 0	1800x730x 1 3 1 0
AST最小直角通道	mm	2200	2200	2200	2200
最小转弯半径 Wa	mm	1500	1500	1500	1500
净重	kg	289	277	335	345

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。