

应用工况:



产品介绍:

- 能够实现向前旋转360度;
- 提供I、II区防爆改装;
- 油桶可前后360度电动旋转倒料;
- 高性能进口液压泵站;
- 优质全自动智能加速手柄;
- 可选配大容量动力牵引蓄电池;
- 可选配站驾式踏板;
- 具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业。



相关参数

货 号	单 位	SPD00019	SPD00020	SPD00021	SPD00022
驱动形式		电动	电动	电动	电动
驾驶方式		步行式/站驾式	步行式/站驾式	步行式/站驾式	步行式/站驾式
额定载荷	kg	500	500	500	500
载荷中心距	mm	500	500	500	500
提升高度	mm	1600	2000	2500	3000
门架静止高度	mm	2080	1580	1850	2080
适用铁桶尺寸	mm	Φ600x900	Φ600x900	Φ600x900	Φ600x900
铁桶旋转角-前翻/后翻	°	180/180	180/180	180/180	180/180
整车长度	mm	1950	1950	1950	1950
整车宽度	mm	940	940	940	940
转弯半径	mm	1650	1650	1650	1650
行驶速度 满载/空载	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5
最大爬坡能力 满载/空载	%	5/8	5/8	5/8	5/8
驱动轮尺寸	mm	Φ250x80	Φ250x80	Φ250x80	Φ250x80
承载轮尺寸	mm	Φ180x80	Φ180x80	Φ180x80	Φ180x80
平衡轮尺寸	mm	Φ100x50x55	Φ100x50x55	Φ100x50x55	Φ100x50x55
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2
翻转电机功率	kw	0.3	0.3	0.3	0.3
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/120	24/120	24/120	24/120
充电器	V/A	24/15	24/15	24/15	24/15
自重	kg	750-990	750-990	750-990	750-990

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕, 我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。