

应用工况:



产品介绍:

- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架，坚固安全。
- 高质量的油缸，脚踏式手动式两用升起，起升速度快。
- 适合钢制油桶和200L双层闭口塑料桶的搬运、堆高、90度手摇翻转倒料于一体。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶粘剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料或配料使用。

产品特点



相关参数

型 号	单 位	SPD00028
载重	KG	400
净重	KG	160
起升高度	mm	1550
手摇速比		0.083333333
外形尺寸	mm	1450 × 1000 × 2100
轮子规格	mm	Φ 150 × 50(尼龙轮)
前支腿内宽	mm	640
前支腿外宽	mm	800
前支腿长度	mm	770

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。