

应用工况:



产品介绍:

- 电动升高,电动翻转,带电子称;
- 选用优质液压泵站,动力强劲,电力持久;
- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全;
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧,操作简便省力;
- 高质量的油缸,起升速度快,电动360度翻转;
- 带电子称重式,有置零、去皮、称重功能,精确度可达到 ± 100 克;
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶粘剂、石油、食用油等流质液体的搬运、装卸、倒料或配料使用。



>> 电子显示



>> 实用脚轮



相关参数

型 号	单 位	SPD00023
额定载重	kg	500
净重	kg	243
前轮规格(尼龙轮)	mm	Φ80x60
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ180x50
前支腿内宽	mm	620
前支腿外宽	mm	820
整车尺寸(长x宽x高)	mm	1500x980x2060
泵站功率	KW/V	1.5/12
电池参数	V/AH	12/120
电池充电器	V	12
显示器充电器	V	6
最小转弯半径	mm	1750
最大提升高度	mm	1450
提升速度	s/mm	120
翻转速度	min/3600	1

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。