

应用工况:



产品介绍:

- 可单人操作，且操作简便；
- 只能运送和移动，无法倾斜；
- 抓取之后再起升，操作时固定住油桶；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570: 1999安全标准；
- 连动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色；
- 优质钢材。



产品特点



>> 尼龙脚轮



>> 持久液压泵



>> 使用现场

相关参数

型号	单位	SHE01518
额定载重量	kg	365
适合油桶规格	gallon	55(Φ572x900)
最大高度	mm	390
最小高度	mm	270
前轮规格(尼龙轮)	mm	Φ80x70
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ200x50
外形尺寸	mm	1022x722x1300
净重	kg	53

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。