

应用工况:



产品介绍:

- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，增加效率；
- 通过高空葫芦、起重机轻松连接吊钩和升降机，并将肚带圈住油桶，起升至需要的高度和位置可升起、运输和灌注；
- 适合于55加仑油桶；
- 最适合灌注和倾倒操作；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570: 1999安全标准；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 通过锁紧销使油桶保存水平位置或者垂直。



产品特点



相关参数

货号	单位	SHE01509	SHE01510
额定载重量	kg	320	410
适合油桶规格		30加仑	55加仑
轮子规格(PU轮)	mm	Φ75x30(450-900)	Φ75x30(572-900)
净重	kg/lbs	3.6	5

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。