



### 应用工况:




### 主要特性:



### 产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引，可做为行李牵引、区域物流和车间流
- 转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全。



## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。


速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 型号                 | 单位          | SPE00003        | SPE00030        |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 动力单元               |             | 蓄电池电源           | 蓄电池电源           |
| 操作类型               |             | 站驾式             | 站驾式             |
| 额定载荷               | Q (kg)      | 3000            | 4500            |
| 额定牵引力              | F (N)       | 600             | 900             |
| 轴距                 | y (mm)      | 850             | 950             |
| 带电瓶重量              | kg          | 700             | 800             |
| 车轮类型               |             | 聚氨酯             | 聚氨酯             |
| 前车轮尺寸              |             | Φ230x75         | Φ260x95         |
| 后车轮尺寸              |             | 2x Φ178x73      | 2x Φ178x73      |
| 车轮数量(x = 驱动轮), 前/后 |             | 1x+ 2/2         | 1x+ 2/2         |
| 后轮距                | b11 (mm)    | 777             | 777             |
| 整车高度               | h6 (mm)     | 1444            | 1560            |
| 牵引挂钩高度             | h10a/b (mm) | 188/233/277/322 | 188/233/277/322 |
| 整车长度               | l1 (mm)     | 1284            | 1430            |
| 整车宽度               | b1/ b2 (mm) | 850             | 850             |
| 离地间隙               | m2 (mm)     | 90              | 90              |
| 转弯半径               | Wa (mm)     | 1047            | 1196            |
| 行走速度, 满载 / 空载      | km/ h       | 5/7             | 7/12.5          |
| 牵引力, 满载 / 空载       | N           | 600             | 900             |
| 最大牵引力, 满载/空载       | N           | 1800            | 2600            |
| 最大爬坡度, 满载 / 空载     | %           | 3/15            | 3/15            |
| 刹车类型               |             | 电磁              | 电磁              |
| 驱动电机每小时输出功率        | kW          | 1.5             | 4               |
| 电瓶, 电压/电容          | V/ Ah       | 24/210          | 24/280          |
| 电瓶自重               | kg          | 200             | 250             |
| 驱动控制               |             | 交流              | 交流              |
| 工作分贝               | dB (A)      | 70              | 70              |
| 牵引栓                |             | 插销式             | 插销式             |

## 领先设计

- 舒适的腰靠垫；
- 进口多功能操作手柄；
- 高强度钢材打造的牵引栓；
- 立式驱动电机；
- 常用于机场，车站、邮政、工业企业等行业，
- 可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具。



## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

[www.supare.com](http://www.supare.com) | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。