

应用工况:



产品介绍:

- 根据人机工程学原理设计的舵柄,操作简单、安全、灵活;
- 高强度的车身,满足各种需求,适应性强;
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能,效率高;
- 所有的轴承均备有润滑套,液压系统和轴承完全免维护;
- 意大利进口密封元件:优质、使用寿命长、密封效果好;
- 摆动后轮结构:保证两侧后轮均能同时落地,接触性好,避免油缸承受侧向载荷;
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用;
- 可选停车制动功能:手制动/脚制动;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 当货叉降至420毫米高度时,前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面确保最佳稳定性和最优制动性能。



领先设计



>> 多功能手柄



>> 精确电量显示

相关参数

货号	单位	SHE00621	SHE00622
类型		电动	电动
额定载重量	kg	1000	1500
载荷中心	C (mm)	600	600
货叉最大高度	mm	800	800
货叉最小高度	mm	85	85
货叉宽度	mm	520/680	520/680
货叉长度	mm	1140	1100
前轮规格(PU轮)	mm	Φ75 × 50	Φ75 × 50
后轮规格(PU轮)	mm	Φ150 × 40	Φ150 × 40
电池参数	Ah/V	70/12	70/12
泵站功率	KW/V	1.2/12	1.2/12
净重	kg	140/147	149/157

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。