

应用工况:



产品介绍:

- 操作简便，后部张力最小化；
- 特殊功能-该升降机提升时仍可移动；
- 托盘搬运车和升降平台功能相结合；
- 承载和卸载操作的最理想工具；
- 重型连焊钢质框架和货叉可轻松操作重货；
- 操纵杆简便，加上后轮处2个固定制动器增加了安全性；
- 可靠的泵站确保更快更简便地提升货物；
- 额定载重为1000公斤型号车配备有的转向手柄确保更舒适简易地转弯。



相关参数

货号	SHE00613	SHE00614	SHE00615	SHE00616	SHE00617	SHE00618	SHE00619	SHE00620
额定载重 (kg)	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000
平台	无平台	无平台	无平台	无平台	有平台	有平台	有平台	有平台
载荷中心 (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
货叉最低高度 (mm)	85	85	85	85	88	88	88	88
货叉最大高度 (mm)	830	830	830	830	833	833	833	833
货叉/平台长 (mm)	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
货叉/平台宽 (mm)	526	690	526	690	538	703	538	703
工作周 (s)	100	100	80	80	100	100	80	80
功率 (KW)	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW
蓄电池 (V)	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
后轮尺寸 (mm)	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40	φ 150 × 40
前轮尺寸 (mm)	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68	φ 70 × 68
整车尺寸 (mm)	1620 × 580 × 1050	1620 × 740 × 1050	1740 × 550 × 1307	1740 × 720 × 1307	1620 × 586 × 1050	1620 × 752 × 1050	1740 × 556 × 1307	1740 × 726 × 1307
净重 (kg)	172	176	174	180	180	184	182	188
最小数量 (pcs)	2	2	2	2	2	2	2	2

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。