

应用工况:



产品介绍:

- 所有零部件材质都为不锈钢，包括液压泵，货叉框架，手柄，推杆，轴承，销和螺栓，等等；
- 广泛适用于肉类及其食品工业领域，乳类罐装类领域和其他所有使用腐酸的区域；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能，效率高；
- 驱动轮和双承载前轮均为聚氨酯，耐磨性能好；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好。



相关参数

货号	单位	SHE00625	SHE00626	SHE00627	SHE00628
额定载重量	Kg	手动 1000	手动 1000	电动 1000	电动 1000
货叉最小/最大高度	mm	85/800	85/800	85/800	85/800
货叉宽度	mm	540	680	540	680
货叉长度	mm	1165	1165	1165	1165
前轮规格(尼龙轮)	mm	Φ75×74	Φ75×74	Φ75×74	Φ75×74
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ200×50	Φ200×50	Φ200×50	Φ200×50
泵站功率	KW/V	1.2/12	1.2/12	1.2/12	1.2/12
电池参数	Ah/V	—	—	54/12	54/12
净重	Kg	116	126	144	149

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

E www.supare.com | **T** 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在[网上获得](#)或[致函索取](#)，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作示意，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。