

应用工况:



主要特性:




可选配置:



产品介绍:

- 可前后移动式门架 适用单、双面托盘
- 符合国际安全标准的安全防护栏
- 高性能进口液压泵站
- 优质全自动智能加速手柄



>> 多功能操作手柄



>> 货叉



>> 可折叠踏板

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPA00213	SPA00214	SPA00215	SPA00216	SPA00217	SPA00218	SPA00218
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式
额定载荷	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500
提升高度	mm	1600	2000	2500	3000	4500	5300	1600
门架闭合高度	mm	2080	1580	1850	2080	2090	2340	2080
门架前移距离	mm	600	600	600	600	600	600	600
货叉下降后高度	mm	40	40	40	40	40	40	40
货叉尺寸	s/e/l	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)
货叉外宽	mm	660	660	660	660	660	660	660
整车长度(门架缩回时)	mm	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)
整车宽度	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
转弯半径	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
行驶速度 满载/空载	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
最大爬坡能力 满载/空载	%	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240
充电器	V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
自重	kg	1350-1960	1350-1960	1350-1960	1350-1960	1350-1960	1350-1960	1510-2250
货号	单位	SPA00220	SPA00221	SPA00222	SPA00223	SPA00224	SPA00225	SPA00226
驱动形式		电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式	站驾式
额定载荷	kg	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000
载荷中心距	mm	500	500	500	500	500	500	500
提升高度	mm	2000	2500	3000	4500	5300	1600	2500
门架闭合高度	mm	1580	1850	2080	2090	2340	2080	1850
门架前移距离	mm	600	600	600	600	600	600	600
货叉下降后高度	mm	40	40	40	40	40	40	40
货叉尺寸	s/e/l	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)	40/100/1070(920)
货叉外宽	mm	660	660	660	660	660	660	660
整车长度(门架缩回时)	mm	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2355(2205)	2455(2205)	2455(2205)
整车宽度	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
转弯半径	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1725	1725
行驶速度 满载/空载	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
最大爬坡能力 满载/空载	%	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
驱动轮尺寸	mm	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80	φ 250*80
承载轮尺寸	mm	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80	φ 180*80
轮胎材质		聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯	聚氨酯
制动方式		电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动	电磁制动
驱动电机功率	kw	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
起升电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整车噪音	db(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
蓄电池电压/容量	V/Ah	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240	24/240
充电器	V/A	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
自重	kg	1510-2250	1510-2250	1510-1250	1510-2250	1510-2250	1590-1810	1590-1810