

应用工况:



产品介绍:

- 独特的脚轮设计，整车的平衡高于其它车型；
工作平台上标配交流电源工作插座，为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利；
- 双前驱动轮可以360度任意旋转和行走，独特的内侧轮胎零转向半
- 径系统轻松驾驭紧凑及狭小作业空间；
使用者可以直接在平台上完成行走和升降，实现单人高空连续作
- 业；
采用超级紧凑型设计理念的系列产品，通过不等宽的剪臂设计将
- 剪臂部分和底盘部分合并在一起从而实现减小折合高度,向客
- 户提供了更大的高低比（升高高度/折合高度）方便设备储运；
- 产品拥有独特的螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系
- 统，不同于其他类似产品采用的气弹簧结构，更有效保护作业人员安全。



>> 全向行走轮



>> 安全检修支腿



>> 安全护栏

相关参数

货号	单位	SAE00518	SAE00519
安全工作载荷	kg	450	400
延伸平台安全工作载荷	kg	112	112
最大工作高度(H1)	m	10.00	12.00
最大平台高度(H2)	m	8.00	10.00
整机长度(C)	m	2.49	2.49
整机宽度(A)	m	1.39	1.39
整机高度	m	2.51	2.51
工作平台尺寸	m	2.27 × 1.12(B)	2.27 × 1.12(B)
平台延伸尺寸	m	0.9 × 1.12	0.9 × 1.12
最小离地间隙	m	m	0.08
轴距	m	m	1.80
最小转弯半径		0	0
驱动电机	VAC/kw	4 × 48/1.5	4 × 48/1.5
起升电机	VDC/kw	48/2	48/2
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	3.5	3.5
机器行驶速度(起升状态)	km/h	0.8	0.8
上升/下降速度	sec	62/65	79/72
蓄电池	V/Ah	8 × 6/210	8 × 6/210
充电器	V/A	48/25	48/25
工作最大允许角度	°	2	2
轮胎	mm	φ 460 × 240	φ 460 × 240
整机重量	kg	3110	3270

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。