

应用工况:



产品介绍:

- 适用于单人操作;
- 单手柄比例控制系统; 有效提高了产品的操控性能和灵敏度, 并可调节举升和行走的速度, 有效实现精确控制;
- 翻板机构: 螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系统更有效保护作业人员安全;
- 工作平台上配备交流电源插座; 为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利;
- 工作平台防滑脚垫; 增加工作人员在平台上的安全性;
- 安全指示和使用说明标贴; 为使用者提供更人性化的操作便利;
- 充电指示灯; 有效指示设备充电状态并实现故障报警;
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全。



相关参数

货号	单位	SAE00509
安全工作载荷	kg	240
延升平台安全工作载荷	kg	100
最大工作高度	m	5
最大平台高度	m	3
整机长度	m	1.15
整机宽度	m	0.76
整机高度	m	1.85
工作平台尺寸	m	1.15 × 0.60
平台延升尺寸	m	0.55 × 0.60
最小离地间隙	m	0.06
轴距	m	0.99
最小转弯半径	m	0
驱动电机		2 × 24VDC/0.3kw
起升电机		24VDC/0.8kw
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	3.8
机器行驶速度(起升状态)	km/h	0.8
上升/下降速度	sec	32/20 sec
蓄电池		2 × 12V/95Ah
充电器	V/A	24V/12A
最大爬坡能力		25%
工作最大允许角度		2°
驱动轮	mm	φ 230 × 80mm
前轮		6in
整机重量	kg	554kg