

应用工况：



产品介绍：

- 急停按钮紧急保护功能；举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮，增加了设备使用的安全；
- 车载自检与报警系统；实时反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如地面深坑、举升倾斜、非正常举等状态并及时报警；
- 平台交流供电输入和紧急手动；底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口；
- 安全指示和使用说明标贴；为使用者提供更人性化的操作便利；
- 工作平台防滑脚垫；增加工作人员在平台上的安全性；
- 充电指示灯；有效指示设备充电状态并实现故障报警；
- 地面控制；工作人员可以在地面实现对设备的升降功能；
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全；
- 选用国际一流的电气元件和液压系统关键密封件；
- 采用国际先进的原装成套液压泵站；
- 考究的工艺，确保每一个零部件的质量符合整机要求；
- 设计冗余技术的采用，使产品的故障率减少到最低。



延伸平台



旋转式阀组



折叠围栏



防水车身



控制系统



旋转式发动机

相关参数

货号	SAE00428	SAE00427
安全工作载荷	567kg	454kg
延伸平台安全工作载荷	136kg	136kg
最大工作人数	4	4
最大工作高度(H1)	10.00m	12.00m
最大平台高度(H2)	8.00m	10.00m
整机长度(带支腿(A)/不带支腿)	3.30m/2.67m	3.30m/2.67m
整机宽度(D)	1.73m	1.73m
整机高度(标准/折叠围栏(C))	2.42m/1.82m	2.55m/1.95m
工作平台尺寸	2.51m × 1.55m(E)	2.51m × 1.55m(E)
平台延伸尺寸	1.43m × 1.55m	1.43m × 1.55m
最小离地间隙	0.19m	0.19m
轴距	1.85m	1.85m
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.00m/3.90m	2.00m/3.90m
发动机	Kubota D1105 18.6kw/2400rpm	
机器行驶速度(收拢状态)	6.1km/h	6.1km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度	41/48sec	40/37 sec
最大爬坡能力	35%	30%
工作最大允许角度	3-5°	3-5°
液压油箱	62.5L	62.5L
柴油箱	56.8L	56.8L
轮胎	26 × 12-16.5	26 × 12-16.5
整机重量(带支腿/不带支腿)	3710kg/3280kg	3950kg/3550kg

