

应用工况:



产品介绍:

- 适应户外各种恶劣路况环境下工作;
- 单手柄比例控制系统, 有效提高了产品的操控性能和灵敏度;
- 使用者可以直接在平台上完成行走和升降, 实现单人高空连续作业;
- 工作平台上标配交流电源工作插座, 为高空作业人员使用电动工具/焊接设备等提供便利;
- 具备专利的深坑保护系统和倾斜限高保护系统, 具有声音报警功能的倾斜角度传感器, 及时消除误操作带来的倾覆风险;
- 选配包括工作平台半高旋转门栏, 工作平台气动动力通道, 双闪烁信号灯, 可拆卸式工具箱, 管材托架等;
- 完善的自检和报警功能可以自动排除故障和复位, 以及及时地反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如深坑、倾斜、非法举升等报警;
- 采用超级紧凑型设计理念的系列产品, 通过不等宽的剪臂设计将剪臂部分和底盘部分合并在一起从而实现减小折合高度, 向客户提供了更大的高低比(升高高度/折合高度)方便设备储运。



控制系统



旋转式发动机



旋转式阀组

相关参数

货号	SAE00520	SAE00521	SAE00522
安全工作载荷	1000kg	680kg	680kg
延伸平台安全工作载荷	227kg	227kg	227kg
最大工作人数	7人	7人	7人
最大工作高度(H1)	12.00m	15.00m	18.00m
最大平台高度(H2)	10.00m	13.00m	16.00m
整机长度(带支腿(C)/不带支腿)	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m
整机宽度(A)	2.27m	2.27m	2.27m
整机高度(标准/折叠平台(D))	2.98m/2.28m	2.98m/2.28m	3.19m/2.49m
工作平台尺寸	3.98m × 1.83m(B)	3.98m × 1.83m(B)	3.98m × 1.83m(B)
平台延伸尺寸	(E)6.57m × 1.83m	(E)6.57m × 1.83m	(E)6.57m × 1.83m
最小离地间隙	0.22m	0.22m	0.22m
轴距	2.86m	2.86m	2.86m
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m
发动机	Perkins 404D22 38kw/3000rpm	Perkins 404D22 38kw/3000rpm	Perkins 404D22 38kw/3000rpm
发动机	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm
机器行驶速度(收拢状态)	6km/h	6km/h	6km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度	68/49 sec	70/52 sec	123/74 sec
最大爬坡能力	50%	50%	40%
工作最大允许角度	3°	3°	3°
液压油箱	130L	130L	130L
柴油箱	100L	100L	100L
轮胎	33 × 12-20	33 × 12-20	33 × 12-20
整机重量(带支腿/不带支腿)	7940kg/7420kg	8000kg/7840kg	9190kg/8670kg

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。