

应用工况:



产品介绍:

- 连接到平台的AC电源;
- 车载自检与报警系统, 实时反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如地面深坑、举升倾斜、非正常举等状态并及时报警;
- 翻板机构, 螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系统更有效保护作业人员安全;
- 平台交流供电输入和紧急手动, 底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口;
- 安全指示和使用说明标贴, 为使用者提供更人性化的操作便利;
- 工作平台防滑脚垫, 增加工作人员在平台上的安全性;
- 充电指示灯, 有效指示设备充电状态并实现故障报警;
- 地面控制, 工作人员可以在地面实现对设备的升降功能;
- 低回缩高度保证自由进出各类标准门和电梯, 半径保证在狭小空间内作业自如自重轻巧, 结凑, 便于运输和移位, 提高工作效率。



相关参数

货号	单位	SAE00412	SAE00413	SAE00414
平台最大高度	mm	8000	9000	11000
最大工作高度	mm	10000	11000	13000
平台额定载荷	kg	550	500	450
平台延伸部分载重	kg	112	112	112
工作平台尺寸	mm	2500 × 1120	2500 × 1120	2500 × 1120
平台延伸尺寸	mm	1270	1270	1270
起升电机	v/kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw	24VDC/3kw
蓄电池	v/Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah
充电器	v/A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
整机长度	mm	2700	2700	2700
上升/下降速度		69/58sec	78/70sec	91/74sec
整机宽度	mm	1130	1130	1130
整机高度	mm	2260	2260	2380
整机重量	kg	1740	1750	1860

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。