

应用工况:



产品介绍:

- 高强度铝合金型材，自重轻、强度高，升降平稳，无挂线、爬行抖动、无异常噪声，同步升降，具有优秀的工作稳定性能整体升降式护栏装置、安装简便快捷、强度好、运输高度降低。
- 链轮里用轴承来代替传统的耐磨套设计，轴承在起升时的摩擦力小，不会影响到机器的其他机构。
- 采用成套液压站，噪音降到最小分贝。
- 设有防管路破裂装置，管路一旦破裂，自动关闭，液压油缸内密封件均采用进口密封件，加长了使用寿命，设置了应急下降阀。
- 无痕实心轮胎：采用无痕实心橡胶轮胎，行驶更加平稳、减震，不会对地面产生压痕；
- 电动行走、行走自如、作业轻便。



相关参数

货号	单位	SAE00301	SAE00302
安全工作载荷	kg	200	150
最大工作高度	m	9.5	11
最大平台高度	m	7.5	9
整机长度	m	1.5	1.5
整机宽度	m	1	1
整机高度	m	1.99	1.99
工作平台尺寸	m	1.00 × 0.70	1.00 × 0.70
最小离地间隙	m	0.05	0.05
轴距	m	1.28	1.28
最小转弯半径	0	0	0
驱动电机	VDC/kw	2 × 24/0.5	2 × 24/0.5
起升电机	VDC/kw	24/2	24/2
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4	4
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1	1.1
上升/下降速度	sec	65/50 sec	70/55 sec
蓄电池	V/Ah	2 × 12V/120	2 × 12/120
充电器	V/A	24V/12A	24/12
最大爬坡能力	%	25%	25%
工作最大允许角度	°	3°	3°
轮胎(驱动电机)	mm	φ 250 × 80	φ 250 × 80
轮胎(前轮)	in	8 in	8 in
整机重量	kg	1100	1250