

应用工况:



产品介绍:

- 双前轮驱动/零转弯半径: 双前驱动轮可以在行驶中转向。独特的内
- 侧轮胎零转向半径系统轻松驾驭紧凑及狭小作业空间,为室内作业提供便利;
- 作业车底盘配备旋出式托盘,方便设备维护与检修;
- 单手柄比例控制系统:有效提高了产品的操控性能和灵敏度,并可调节举升和行走的速度,有效实现精确控制;
- 急停按钮紧急保护功能:举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮,增加了设备使用的安全性;
- 平台交流供电输入和紧急手动下:底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口。



相关参数

货号	单位	SAE00541	SAE00542	SAE00543	SAE00544
安全工作载荷	kg	380kg	230kg	450kg	320kg
延伸平台安全工作载荷	kg	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数		2	2	2	2
最大工作高度(H1)	m	8.00m	10.00m	10.00m	12.00m
最大平台高度(H2)	m	6.00m	8.00m	8.00m	10.00m
整机长度(C)	m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m
整机宽度(A)	m	0.81m	0.81m	1.15m	1.15m
整机高度(围栏未折叠)	m	2.21m	2.34m	2.34m	2.47m
整机高度(围栏折叠)(D)	m	1.75m	1.88m	1.86m	1.99m
工作平台尺寸	m	2.27m × 0.81m(B)	2.27m × 0.81m(B)	2.27m × 1.12m(B)	2.27m × 1.12m(B)
平台延伸尺寸	m	0.90m × 0.81m	0.90m × 0.81m	0.90m × 1.12m	0.90m × 1.12m
最小离地间隙(收拢状态)	m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
最小离地间隙(起升状态)	m	0.019m	0.019m	0.019m	0.019m
轴距	m	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m
最小转弯半径(内轮)		0	0	0	0
最小转弯半径(外轮)	m	2.10m	2.10m	2.20m	2.20m
起升电机	V/kw	24V/3kw	24V/3kw	24V/3kw	24V/3kw
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
机器行驶速度(起升状态)	km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
上升/下降速度	mm/sec	24/54 sec	28/40 sec	28/38 sec	45/36 sec
蓄电池	V/Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah	4 × 6V/210Ah
充电器	V/A	24V/25A	24V/25A	24V/25A	24V/25A
最大爬坡能力	%	25%	25%	25%	25%
工作最大允许角度	°	2-3°	2-3°	2-3°	2-3°
轮胎	mm	φ 381 × 127mm	φ 381 × 127mm	φ 381 × 127mm	φ 381 × 127mm
整机重量	kg	1950kg	2100kg	2300kg	2530kg