

应用工况:



产品介绍:

- 采用电池组快速升高至理想高度;
- 配有2个刹车装置确保安全;
- 手推装置灵敏性能更佳;
- 装有2个手动控制安全棒;
- 泵站配备微动卸油阀, 适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 设有故障自诊断功能, 维修方便;
- 自动减速系统, 可以将其运动再生的能量转换成电能, 并且重新储存到电池之中, 既可以提高电池的效率也可以延长电机电刷的寿命。

相关参数

货号	单位	SAE00908
最大承重量(含操作人员)	kg	200
载货平台最小高度	mm	670
载货平台最大高度	mm	2030
载人平台最小高度	mm	270
载人平台最大高度	mm	970
载货平台尺寸	mm	600 × 550
PU脚轮规格	mm	150 × 50
电源参数	kw/v	0.8/12
电池参数	Ah/v	Dec-60
最小转弯半径	mm	1200
整机长度	mm	1210
整机宽度	mm	630
整机高度	mm	1040
自重	kg	151



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的误差不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。