



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 速帕独有的微型台面升降平台，适用于特殊尺寸货物；
- 轻巧便于存放，移动便捷；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 国际知名品牌优质电源组件，安全性耐用性能远高于国内水平；带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒；
- 外观采用环保的粉体涂装技术，烤漆工艺，使得表面反射均匀以到美观的效果；
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，能阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉支架间的安全间隙，可避免夹伤；
- 连动部位配有自润滑导向环，减少部件之间的磨损；
- 特殊设计的可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修。



相关参数

货号	额定载重(kg)	最低高度(mm)	最高高度(mm)	平台尺寸(mm)	底座尺寸(mm)	起升时间(sec)	电源组件	净重(kg)
SLT00032	1000	180	770	916 × 610	906 × 585	15 - 20	380V/50HZ, AC 1.1kw	115

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。