



应用工况:



主要特性:



可选配置:



产品介绍:

- 重载型设计，最大载重2000kg；
- 三剪叉设计，起升高度高，最高可达3000mm；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 国际知名品牌优质电源组件，安全性耐用性能远高于国内水平；
- 台面下方配有安全装置，台面在碰到障碍物时停止下降；
- 外观采用环保的粉体涂装技术，烤漆工艺，使得表面反射均匀以起到美观的效果。
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，能阻止油管爆裂时台面下降；



相关参数

型号	单位	SLT00078	SLT00079
载重	Kg	1000	2000
最低高度	mm	470	560
举升高度	mm	3000	3000
平台尺寸	mm	1700 × 1000	1700 × 1000
底架尺寸	mm	1600 × 1000	1606 × 1010
举升时间	s	35-45	50-60
动力单元		380V/50Hz, AC2.2kw	
净重	Kg	450	750

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。