



应用工况:



产品介绍:

- 可倾斜台面，可使操作者轻松快捷地装载、卸载搬运箱内的零件，无需起升、弯曲、伸缩或伸手够；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570: 1999安全标准；
- 欧洲原装进口泵站 DC 700W；
- 高品质电池 75Ah/12V；配一个独立自动充电器；
- 驱动轮装有2个刹车装置提高了安全性；
- 防夹剪叉设计以及过载保护功能；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 连动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计。



|相关参数

货号	额定载重 (kg)	平台高度(最低/最高)(mm) H1 H2	平台尺寸 L×W(mm)	整体尺寸 L×W(mm)	轮子直径 (mm)	升至最高需时 (s)	净重 (kg)
SLT01001	400	500/990 500/1620	830×520	1185×520	150	20	170
SLT01002	800	500/1000 500/1620	830×520	1260×520	150	20	185

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

✉ www.supare.com | ☎ 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作示意，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。