



应用工况:



产品介绍:

- 滚轮式升降平台通过整排滚轮搬运货物更省力高效；
- 滚轮采用特制钢珠轴承，使滚轮更具润滑，且滚动阻力小；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计；
- 采用防夹剪叉设计；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570: 1999安全标准；
- 连动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。



>> 刹车装置



>> 灵活设计



|相关参数

货号	单位	SLT01082	SLT01083	SLT01084	SLT01071	SLT01072	SLT01081
类型		单剪	单剪	单剪	双剪	双剪	双剪
额定载重量 (Kg)		150	250	500	150	300	500
台面最小/最大高度 Hmin/Hmax(mm)		265/755	330/910	435/1000	435/1430	435/1585	440/1575
手把高度 h(mm)		1000	1100	1130	1100	1130	1130
平台尺寸 L × W(mm)		700 × 450	830 × 500	1010 × 520	830 × 500	1010 × 520	1010 × 520
外形尺寸 C × B(mm)		950 × 450	1010 × 500	1185 × 520	1010 × 500	1260 × 520	1280 × 520
轮子规格(PU轮) (mm)		Φ 100 × 30	Φ 125 × 30	Φ 150 × 40	Φ 125 × 30	Φ 150 × 40	Φ 150 × 40
净重 (Kg)		41	78	118	90	150	168

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作示意，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。