

应用工况:



产品介绍:

- 高强度铝合金型材，自重轻、强度高，升降平稳，无挂线、爬行抖动、无异常噪声，
- 同步升降，具有优秀的工作稳定性
- 整体升降式护栏装置、安装简便快捷、强度好、运输高度降低。链轮里用轴承来代替传统的耐磨套设计，轴承在起升时的摩擦力小，不会影响到机器的其他机构。
- 采用成套液压站，噪音降到最小分贝。
- 设有防管路破裂装置，管路一旦破裂，自动关闭，液压油缸内密封件均采用进口密封件，加长了使用寿命，设置了应急下降阀。
- 无痕实心轮胎：采用无痕实心橡胶轮胎，行驶更加平稳、减震，不会对地面产生压痕；



>> 高强度支腿



>> 快速夹具



>> 电气开关



相关参数

货号	单位	SAE00051	SE00052	SE00053	SE00054
安全工作载荷	kg	300	300	250	200
最大工作高度	m	8	10	12	14
最大平台高度	m	6	8	10	12
整机长度	m	1.56	1.56	1.79	1.84
整机宽度	m	0.84	0.84	0.84	0.89
整机高度	m	1.86	1.86	1.86	2.08
工作平台尺寸	m	1.21 × 0.60	1.21 × 0.60	1.45 × 0.60	1.45 × 0.60
最小离地间隙	m	0.08	0.08	0.08	0.08
轴距	m	1.17	1.17	1.42	1.42
起升电机(AC)	VAC/kw	110-230/1.5	110-230/1.5	110-230/1.5	110-230/1.5
起升电机(DC)	VDC/kw	12DC/2.5	12DC/2.5	12DC/2.5	12DC/2.5
上升/下降速度	sec	58/40 sec	62/43 sec	70/46 sec	75/54 sec
蓄电池	Ah	2 × 12/150	2 × 12/150	2 × 12/150	2 × 12/150
充电器	V/A	12/15	12/15	12/15	12/15
轮胎(后轮)	mm	φ 200 × 50	φ 200 × 50	φ 200 × 50	φ 200 × 50
轮胎(前轮)	mm	φ 180 × 50	φ 180 × 50	φ 180 × 50	φ 180 × 50
整机重量(AC)	kg	570	630	730	825
整机重量(DC)	kg	610	670	770	865

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。