



应用工况:



产品介绍:

- 引进欧洲先进工艺技术生产;
- 同等载重量情况下, 与同类产品相比, 具有更小的最低高度及更大的最高度;
- 采用防夹剪叉设计;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑, 外观简洁, 维护使用灵活、方便;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570: 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准。

相关参数

货号 (I 型)	额定载重量	台面最小/最大高度	台面尺寸	前轮规格	后轮规格	外形尺寸	净重
单位	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SLT01044	150	255/780	760x450	Φ125x30	Φ125x30	990 × 450 × 780	41
SLT01045	300	335/840	840x500	Φ160x50	Φ125x30	1190 × 640 × 1350	83
SLT01048	500	340/900	1030x610	Φ125x50	Φ125x30	1320 × 610 × 900	109

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。