




应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 采用优质重型钢材，安全性高，满足大吨的工作载荷；
- 两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害；
- 设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆；
- 可选配车轮止动垫块，防止车辆过早驶离平台；
- 平台与唇板采用整长轴连接，高强度、长寿命；
- 用于现场无装卸货平台或需要流动装卸货物的场所。如果物流现场没有装卸货平台，作为补救措施，固定登车桥是非常适用的方案之一，叉车能直接驶入卡车车厢内部进行批量装卸作业；
- 是否独创，体现了速帕在设计时，对整体工作效率的整体设计，便于维修；
- 独特的挂车装置保证在其他平台衔接的连贯性和安全性；符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 欧洲原装进口优质电源组件，安全性耐用性能远高于国内水平；
- 低压控制盒上配升降按钮。欧洲原装进口泵站使货物起升平稳有力。



相关参数

型号	载荷	平台尺寸	唇板尺寸	倾覆范围最高	倾覆范围最低	地坑尺寸
单位	kg	mm	mm	mm	mm	mm
SSE00350	6000	2000*2000	400	300	250	2080*2040*600
SSE00351	6000	2500*2000	400	400	300	2580*2040*600
SSE00352	10000	2000*2000	400	300	250	2080*2040*600
SSE00353	10000	2500*2000	400	400	300	2580*2040*600