

产品介绍:

- 位居市场销量之最;
- 应用于工业起升, 工业牵引;
- 符合甚至超出所有工业标准包括ASME/ANSIB30.21和CE安全标准;
- CE安全标准;
- 镀铬涂层, 较油漆层而言, 更经久耐用, 防腐性更强;
- 新型的人体工程学设计, 具有灵活的转动轮、坚固的手柄;
- 配有2个独立的钩钩确保了双向安全, 亦可达到精确的调节; 可选用过载保护装置;
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用;
- 品质高, 质量好, 使用安全方便;
- 重型设计, 结构紧密, 维护简单;
- 采用最新技术提供了国际水平级性能和质量;
- 可选用粉末涂料式磨光;
- 新设计的吊钩开口长、深度保护、可往任何方向转动, 自顶级钢材制成, 经过锻打、热处理, 强度更大。



相关参数

货号	单位	SLE00275	SLE00276	SLE00277	SLE00278	SLE00279	SLE00280
额定载重	kg	250	500	750	1000	1500	2000
标准起升高度	m	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
测试载荷	KN	375	750	1125	1500	2250	3000
测试载荷	kg	1	1	1	1	2	3
载重链行数		4x12	5x15	5.6x17	6x18	7.1x21	8x24
杠杆手柄的长度	mm	158	253	278	278	378	378
尺寸规格A	mm	92	143	148	153	173	181
尺寸规格B	mm	71	86	87	90	99	105
尺寸规格C	mm	70	118	132	140	145	152
尺寸规格D	mm	31	31.5	35.5	37.5	42.5	45
尺寸规格E	mm	20	24	27	29	33.5	36
净重	kg	2.1	5.3	6.5	6.8	10.2	14.3

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
 地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
 速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。