



产品介绍：

- 轻巧美观，可提供多种功率选择、效率高，且使用范围广；
- 热保护的发动机提供了更高的效率，低热能累积使得发动周期更快；
- 标准过载装置可保护葫芦和操作者免受过载情况下可能产生的危险；
- 带双制动系统：机电马达制动和再生制动；
- 进行长期轴轮系润滑，确保使用同一润滑油，无滴油现象，产品无污染，或无新配置产生；
- 精密轴承使得轴轮系寿命更长，运作更平滑流畅；
- 全密封的自冷式葫芦框架可保护马达远离环境污染；
- 采用NEMA12工业级控制站，低电流115V电源控制；
- 螺纹设计适用于标准工业应用场所；
- 紧凑、轻巧、功率大；
- 获得H4服务分类标准；
- 符合或超过ASME/ANSI B30.16安全标准和EN准则要求；
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用。

相关参数

货 号	单位	SLE00297	SLE00298	SLE00299	SLE00300	SLE00301	SLE00302	SLE00303	SLE00304
额定载重	ton	0.125	0.25	0.16	0.32	0.25	0.5	1	2
测试载荷	ton	0.16	0.32	0.2	0.4	0.32	0.63	1.25	2.5
标准起升高度	m	3	3	3	3	3	3	3	3
举速(快速)	m/min	8	4	12	6	8	4	8	4
举速(慢速)	m/min	2	1	3	1.5	2	1	2	1
尺寸A	mm	236	236	236	236	236	236	373	373
尺寸B	mm	279	279	309	309	309	309	282	282
尺寸C	mm	400	400	400	400	400	400	465	465
尺寸D	mm	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	130	130
尺寸E	mm	122.5	122.5	122.5	122.5	122.5	122.5	148	148
尺寸F	mm	25	25	25	25	25	25	40	40
尺寸G	mm	36	36	36	36	36	36	50	50
尺寸L	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
尺寸Q	mm	400	400	400	400	400	400	450	450
净重	kg	25	25	27	30	31	33	55	58

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。