

产品介绍:

- 已获ANSI/ASME PALD 安全标准和CE/GS 标准;
- 棘齿轮螺杆(60系列)/ACME螺纹(70系列)设计, 可反向;
- 专为平稳拖车设计, 底座面积与顶点形成稳定的三角形, 保证拖车的稳定性;
- 反光套环, 安全黄色喷漆;
- 底座和圆柱体经过焊接确保了强度, 消除了裂缝现象;
- 镀铬活塞和锤杆使得防锈性能更佳;
- 液压缸内壁及主轴耐磨, 抗腐蚀, 高度密封增加了其使用寿命;
- 采用了最优质的材料铸造, 保证了千斤顶的质量和使用寿命;
- 简洁舒适的提手设计, 不易对手造成伤害;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;

相关参数

货号	单位	SLE00344	SLE00345
服务范围	inch	391/2-51	391/2-51
额定载重	lbs/tonne	100000/45	100000/45
提升载重	lbs/tonne	40000/18	50000/22.7
螺帽尺寸		7.5" 直径	7.5" 直径
底盘		15" 三角	15" 三角
轮子直径		10" 固体橡胶	10" 固体橡胶
净重	lbs/kg	110/50	125/57



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。