

产品介绍:

- 已获ANSI/ASME PALD 安全标准和CE/GS 标准;
- 棘齿轮螺杆(60系列)/ACME螺纹(70系列)设计, 可反向;
- 专为平稳拖车设计, 底座面积与顶点形成稳定的三角形, 保证拖车的稳定性;
- 反光套环, 安全黄色喷漆;
- 底座和圆柱体经过焊接确保了强度, 消除了裂缝现象;
- 镀铬活塞和锤杆使得防锈性能更佳;
- 液压缸内壁及主轴耐磨, 抗腐蚀, 高度密封增加了其使用寿命;
- 采用了最优质的材料铸造, 保证了千斤顶的质量和使用寿命;
- 简洁舒适的提手设计, 不易对手造成伤害;

相关参数

货号	单位	SLE00319	SLE00320	SLE00321	SLE00322
型号		60A	60B	70A	70B
服务范围	inch	39-1/2-51	39-1/2-51	44-51	44-51
额定载重	lbs/tonne	100000/45	80000/36	50000/22.7	50000/22.7
提升载重	lbs/tonne	50000/22.7	40000/18	无	无
螺母尺寸		6" × 24" W × L	6" × 24" W × L	5" × 5"	5" × 5"
底盘		15" 三角形	16" 三角形	14" 直径	14" 直径
轮子直径		8" 半气动, 4" 半钢制	10" 固态橡胶, 4" 半钢制	无	无
净重	lbs/kg	195/88.5	180/82	45/20.5	45/20.5



上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。