

产品介绍:

- 通过铸钢轮可改变绳索方位;
- 安全地旋转吊钩可锁住滑轮;
- 通过欧洲EN 13157:2003标准以及机械指令 98/37/EC认证;
- 滑车一边是转轴式可开口, 便于快捷、简便地将绳索置于轮上;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 重型设计, 结构紧密, 维护简单;
- 品质高, 质量好, 使用安全方便;
- 外型设计美观, 表面处理光滑, 操作不伤手;

相关参数

货号	SLE00003	SLE00004	SLE00005	SLE00006
作业载荷	1	2	3.2	6.4
吊钩开口	23	27	31	42
绳索直径	Φ7	Φ13	Φ15	Φ18
尺寸B	118	119	230	270
尺寸B1	76	92	108	116
尺寸B2	17	24	28	35
尺寸H1	305	425	496	655
尺寸H2	200	263	295	375
尺寸H3	23	30	40	47
净重(kg)	4	9	16	27



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。