



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 电子助力系统使车辆操作更舒适灵活，减轻作业者负担；
- 标配AC交流驱动电机，迅启蓄电池；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强劲动力，在满载情况下，继续保持高速运行，大于8%的满载爬坡能力，使作业更广泛更高效；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 重型车架使高吨位载重下运行依然平稳；
- 电池侧拉位装置，便于维护；
- 新型保护臂设计，根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，增加效率；
- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；

- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；
- 车身颜色可根据客户要求提供。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。




速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SHE00521	SHE00528
额定载重	kg	2500	2000
载荷中心	mm	600	
操作类型		站驾式	
最大起升行程	mm	125	
货叉最低离地高度	mm	85	
货叉最大离地高度	mm	210	
标准货叉外宽	mm	540 / 685	
货叉长度	mm	1150 / 1200	
货叉厚度	mm	55	
货叉宽度	mm	185	
整车全长	mm	1920 / 1970	
整车高度(不含手柄)	mm	955	
车体长度	mm	770	
整车宽度	mm	800	
最小转弯半径	mm	1730 / 1770	
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2120 / 2170	
最大行驶速度(高速)	满载	5	
	空载	6	
最大起升速度	满载	0.056	
	空载	0.06	
最大下降速度	满载	0.057	
	空载	0.059	
爬坡度	满载	5	
	空载	7	
不带电池自重	kg	520	
带电池自重	kg	790	
轮子材质(驱动/承重)		PU	
轮子数量		1D+4L/1D+2L	
轮轴心距	mm	1305 / 1355	
行走	KW	1.5	
起升	KW	2	
电压/容量	V/Ah	24/210	
行走制动		再生制动	
制动器		电磁制动	
	货 号	名 称	
	SHE00523	车体靠背	
可选配件	SHE00524	进出空托盘装置(此款车仅限于单面托盘使用, 如果客户是双面托盘要选择此项)	

领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况 (图1) ;
- 依据人机工程学设计的多功能手柄 (图2) ;
- 叉腿可起升设计, 便于货物搬运 (图3) ;
- 可折叠安全挡板 (图4) ;
- 全智能充电器, 能有效延长电池寿命 (图5) ;
- 电子助力系统使得车辆操作更加舒适灵活 (图6) ;



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。