

应用工况:



产品介绍:

- 可前后移动式门架 适用单、双面托盘
- 符合国际安全标准的安全防护栏
- 高性能进口液压泵站
- 优质全自动智能加速手柄
- 大容量动力牵引蓄电池



控制手柄

舒适脚踏

使用现场

相关参数

货号	单位	SPB00136	SPB00137	SPB00138	SPB00139
驱动方式		电动	电动	电动	电动
驾驶方式		站驾式	站驾式	站驾式	站驾式
额定载荷	kg	1000	1000	1000	1000
起升高度	mm	70~2500	70~3000	70~3300	70~4500
载荷中心距	mm	500	500	500	500
轮距	mm	1280	1280	1280	1280
前移行程	mm	500	500	500	450
自重	kg	1636	1736	1836	1936
轮子		PU轮	PU轮	PU轮	PU轮
轮子尺寸, 前轮		210	210	210	210
轮子尺寸, 后轮		124	124	124	124
前轮轮距	mm	900	900	900	900
后轮轮距	mm	608	608	608	608
门架缩回时高度	mm	1790	2040	2190	2040
总体长度	mm	2300	2300	2300	2300
车体宽度	mm	850	850	850	850
货叉长度	mm	1070	1070	1070	1070
货叉外宽	mm	200~680	200~681	200~682	200~683
转弯半径	mm	1650	1650	1650	1650
行驶速度, 满载/空载	Km/h	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0	5.3/6.0
提升速度, 满载/空载	Km/h	70	70	70	70
下降速度, 满载/空载	Km/h	100	100	100	100
驱动电机功率	Kw	16	16	16	16
提升电机功率	Kw	22	22	22	22
蓄电池电压/额定电压	V/Ah	24/210	24/210	24/210	24/210

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。